

HSS-G reduzierter Schaft Spiralbohrer DIN 338

Profilgeschliffen, mit reduziertem Schaft, 135° Spitzenwinkel, in Quadro-Pack
 HSS-G Twist Drill Bits 338, milled, with reduced shank, 135°, in Quadro-Pack
 Forets HSS DIN 338, taillés, queue réduite, 135°, en Quadro-Pack
 Brocas HSS DIN 338, rectificadas, asta reducida, 135°, en Quadro-Pack

Artikel Nr. article no.	Ø mm	Gesamtlänge total length in mm
1140-1110	11,0	142
1140-1120	12,0	151
1140-1130	13,0	151
1140-1140	14,0	160
1140-1150	15,0	169
1140-1160	16,0	178
1140-1180	18,0	191
1140-1200	20,0	205



Fertigungsstandard:
 Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, profilgeschliffen mit reduziertem Schaft, Typ N, zylindrisch, rechtsschneidend, Spitzenwinkel 135°, Oberfläche: blank.


Features:
 Twist drill bits from High Speed Steel to DIN 338, red milled, Type N, straight shank, right-hand-cut, point angle 135°, surface: bright.

Caractéristiques:
 Foret en acier rapide, très performant selon DIN 338, taillé, queue réduite, Type N, queue cylindrique, coupant à droite, angle de coupe 135°, surface: claire.

Fertigungsstandard:
 HSS DIN 212B, geschliffen, spiralgenutet, zylindrischer Schaft, mit Linksspirale, rechtsschneidend, Oberfläche: blank.
Anwendungsbereiche:
 zum Reiben tiefer schwer zugänglicher Löcher.

Features:
 HSS DIN 212B, ground, helical, cylindrical shank, left-hand helix, right-hand cut, surface: bright.
Applications:
 to cut and ream difficult accessible holes.

Caractéristiques:
 HSS DIN 212B, taillés, hélicoïdales, queue cylind., hélice à gauche, coupe à droite, surface: claire.



HSS Maschinenreibahlen DIN 212B

HSS Maschinenreibahlen DIN 212B, einzeln in plastik Box
 HSS Machine reamers DIN 212B, individually in plastic Box
 Alésoirs HSS DIN 212B, en boîte individuelle
 Escariadores HSS DIN 212B, en empaque individual

Artikel Nr. article no.	Ø mm
1470-1020	2,0
1470-1040	4,0
1470-1050	5,0

